

LXL-1024/64-12 型绝对值多圈光电编码器

- ✧ 支持多种通讯方式
- ✧ 单圈分割 **1024**，连续 **64** 圈
- ✧ 用于定位、角度、长度等位置测量
- ✧ 适合于各种卷扬提升设备
- ✧ 稳定可靠

绝对值多圈光电编码器说明

LXL-1024/64-12 型绝对值多圈光电编码器单圈分割 1024，连续 64 圈，总分割 65536；拥有多种通讯方式，包括 PROFIBUS、MODBUS、ZH 协议等。该编码器在众多场合替代国外产品，产品运行稳定可靠。该技术国际领先，国内一流。

该编码器用于定位、角度、长度等位置测量。安装于传动低速端(转动圈数不可超过传感器机械圈数)，适合于各种卷扬提升设备，如电梯卷扬、料车卷扬、闸门开度、水位测量、天车定位、料位探尺等；也可安装于收绳位移传感器做长度测量。

定购信息

产品名称	网络接口
LXL-1024/64-12 绝对值 光电编码器	RS485 串行通讯接口或 SSI 同步串行信号接口或 格雷码并口

附件

附件名称	说明
用户手册	使用说明书

技术说明

编码器信息

- 出线方式：后出或侧出
- 输出信号：RS485 串行通讯接口(ZH 协议、MODBUS 协议、PROFIBUS 协议)或 SSI 同步串行信号接口，或格雷码并口输出
- 防护等级：IP63

供电电源

电源电压：DC12~24V

消耗电流：≤70mA

环境

	工作	储存
温度	－25 到 55℃	－40 到 85℃
相对湿度	≤ 95%	0 到 95%

安装尺寸

外径 Φ64mm

轴径 Φ8mm

铝合金外壳，特殊表面处理